

# FINITION TERRASSES EN BOIS PREPDECK + TROPITECH

Une nouvelle génération de produits d'une grande  
facilité d'application  
sur bois neufs et sur bois grisailleés, noircis ou tachés.

**Commencer impérativement par passer du PREPDECK**

## PREPDECK NETTOYANT POUR BOIS EXTÉRIEURS

### Propriétés

- Réduit le glacié des bois neufs.
- Améliore la pénétration des finitions.
- Élimine les marques de catégorie (marteau) des bois neufs.
- Nettoie les bois restés aux intempéries.

### Destination

Utilisable en extérieur uniquement.  
Bois autoclavés, résineux (red cedar, pin...) bois tropicaux, bois thermochoauffés.  
Terrasses, pontons, façades et autres ouvrages bois extérieurs.

### Caractéristiques

- Aspect ..... Liquide
- Densité à 18°C ..... 1.07 kg/l. ± 0,05
- Viscosité ..... 16" ± 1 (coupe AFNOR n°4)
- Conditionnements ..... 2,5 litres et 15 litres
- Délai de stockage ..... 2 ans en emballage hermétique d'origine
- Conditions de stockage ..... A l'abri du gel et des températures élevées
- Point d'éclair ..... > à + 90°C
- pH ..... 13.3

### Dilution

Pour nettoyer le bois ou réduire le glacié, additionner **1 litre de PREPDECK dans 5 litres d'eau.**

### Nettoyage du matériel

Eau.

### Rendements théoriques

**Utilisé pur : 3 à 4 m2/litre soit environ 45 / 50M2 par bidon**

### Mise en oeuvre

**Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 10°C ou supérieure à + 25°C, ni par temps de pluie.**

## **SYSTÈME D'APPLICATION**

### a) Recommandations générales

- L'application du PREPDECK rend les surfaces glissantes. Y marcher avec précaution.
- Bien agiter le produit avant et pendant usage.
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être nettoyé.
- Porter des lunettes et des gants de protection.
- Ne pas appliquer sur une surface chaude, le produit risquant de sécher trop rapidement.
- Ne pas laisser le produit sécher.
- En cas d'application sur support vertical, travailler de bas en haut pour éviter les stries (rayures).
- Protéger les parties métalliques et les menuiseries.

### b) Application

- **Utiliser le produit dilué (1 litre de PREPDECK dans 5 litres d'eau)**
- Appliquer le produit à l'aide d'un **pinceau large**, sur une partie pouvant être nettoyée ou déglacée en 15 à 20 minutes maximum. Procéder ainsi sur l'ensemble du support.
- **Laisser agir pendant 15 mn en s'assurant que le PREPDECK ne sèche pas** et recouvrir bien la partie concernée. En cas de séchage, réactiver avec une fine pulvérisation d'eau.
- **Rincer** impérativement et **abondamment** avec un nettoyeur haute pression (35/65 bars) et à 50 cm de la surface du bois.
- Pour éliminer les marques de catégorie, utiliser le produit pur et frotter avec une brosse jusqu'à disparition de la marque, puis rincer soigneusement.

## Passer ensuite TROPITECH « all in one »

### TROPITECH « all in one »

Protection teintée en phase aqueuse pour terrasses, pontons, chalet et bardages

#### Propriétés

Spécial conditions climatiques difficiles  
Résistance Optimale pour trafic intense  
S'applique sur bois exotiques, résineux, thermochauffés

#### Destination

Supports horizontaux et verticaux.  
Bois résineux, autoclavés, thermochauffés, exotiques.  
Terrasses - pontons - façades - shingles et autres ouvrages extérieurs.

#### Nettoyage du matériel

Eau chaude + Javel

#### Rendements théoriques

Bidons de 2.5L et 15L - Utilisé pur : 8 à 10 m2/litre soit environ 20/ 25 M2 par bidon.

#### Recommandations avant application

Le bois doit être propre, exempt de poussière, de taches grasses et de tout ancien revêtement.

**Bois neufs** : La période idéale pour appliquer le produit est de 1 à 3 mois après la pose du bois.

Appliquer sur la surface une solution de PREPDECK et laisser agir selon le mode opératoire du produit. Rincer à l'eau douce au nettoyeur haute pression (maxi 50 bars). Note : Si le bois noircit sous l'action du PREPDECK (réaction des tannins), appliquer une solution d'eau de Javel/eau (1/3 vol.) pour rééclaircir le support (ne pas utiliser de solution acide).

**Bois grisailés, noircis ou tachés** : Appliquer sur la surface une solution de PREPDECK, brosser et laisser agir selon le mode opératoire du produit. Rincer à l'eau douce au nettoyeur haute pression (maxi 50 bars).

**Bois anciennement peints ou lasurés** : TROPITECH "All in One" ne s'applique que sur bois bruts. Décaper le bois au PREPDECK selon le mode opératoire du produit.

#### Mise en oeuvre

**Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 10°C ou supérieure à + 25°C, ni par temps de pluie.**

#### SYSTÈME D'APPLICATION

A l'abri du gel et des températures élevées

Bien mélanger avant et pendant la mise en oeuvre.

Une fois la préparation du bois effectuée, appliquer à l'aide d'un pinceau large ou d'un rouleau, immédiatement après le rinçage du PREPDECK **sur bois mouillé** une couche de TROPITECH "All in One".









**Après séchage** (Temps de séchage 1 à 2H), appliquer une **deuxième couche** de TROPITECH "All in One".

Pour une meilleure résistance, trois couches de TROPITECH "All in One" sont recommandées, notamment sur les supports à trafic intense (terrasses, pontons,...).

#### MAINTENANCE

Chaque saison, inspecter le support. Dans le cas où certaines zones seraient dégradées, appliquer une solution eau de Javel/eau (1/3 vol). Brosser et laisser agir 15 minutes. Rincer à l'eau douce et appliquer **sur le bois mouillé**, une couche de TROPITECH "All in One".

#### EXISTE EN PLUSIEURS FINITIONS

Bois tendre (Frêne)		Bois dur (Meranti)
	Movingui	
	Cedar	
	Redwood	
	sedona	



TERRASSE EN IPE Finition  
Redwood